

Ausschreibungstexte

Befestigung von Bäumen mit Spannseil über ‚kritische‘ Wurzelballen an drei Haltepunkten

40-RBK Unterflurverankerung Stammumfang: bis 35 cm / Höhe: ca. 3,5 m

Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Stahldrahtseil, über ein Holzdreieck auf der Ballenoberfläche, an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringem Nachspannaufwand zu fixieren.

Zur Anwendung kommen:

- für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseil; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Auge. Länge 50 cm (nachweisliche Haltekraft pro Anker 140 kg bei Bodenklasse 3-5)
- für die Verzurrung: 1 Spannseil aus verz. Stahldrahtseil mit Ratschenspanner. Länge 550 cm (Ein Holzdreieck gehört nicht zum Lieferumfang. Es ist bauseitig zu stellen)
- Produkt: Unterflurverankerungssatz 40-RBK

68-RBK Unterflurverankerung Stammumfang: bis 75 cm / Höhe: ca. 6 m

Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Stahldrahtseil, über ein Holzdreieck auf der Ballenoberfläche, an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringem Nachspannaufwand zu fixieren.

Zur Anwendung kommen:

- für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseil; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Auge. Länge 75 cm. (nachweisliche Haltekraft pro Anker 500 kg bei Bodenklasse 3-5)
- für die Verzurrung: 1 Spannseil aus verz. Stahldrahtseil mit Ratschenspanner. Länge 550 cm (Ein Holzdreieck gehört nicht zum Lieferumfang. Es ist bauseitig zu stellen)
- Produkt: Unterflurverankerungssatz 68-RBK

88-RBK Unterflurverankerung Stammumfang: bis 125 cm / Höhe: ca. 8 m

Die Wurzelballen sind in der Pflanzgrube unterirdisch mit einem Stahldrahtseil, über ein Holzdreieck auf der Ballenoberfläche, an 3 Haltepunkten nach Herstellerangaben sicher und mit geringem Nachspannaufwand zu fixieren.

Zur Anwendung kommen:

- für die Haltepunkte: 3 Ankerseile aus verz. Stahldrahtseil; eine Seite leicht einzutreibender Erdanker (Aluminium-Druckguss), andere Seite Kausche. Länge 180 cm. (nachweisliche Haltekraft pro Anker 1.365 kg bei Bodenklasse 3- 5)
- für die Verzurrung: 1 Spannseil aus verz. Stahldrahtseil mit Ratschenspanner. Länge 720 cm (Ein Holzdreieck gehört nicht zum Lieferumfang. Es ist bauseitig zu stellen)
- Produkt: Unterflurverankerungssatz 88-RBK

Liefernachweis: Meyerdiercks Erdanker · Beim Struckenberge 10 · 28239 Bremen
Telefon +49 (0)421 694 40-30 · Telefax +49 (0)421 694 40-35
E-Mail erdanker@meyerdiercks.de · www.meyerdiercks-erdanker.de

Die Nutzung der Vorlagen für Ausschreibungstexte erfolgt auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Jede Verwendung dieser Muster für Ausschreibungstexte erfolgt eigenverantwortlich und die Anwendbarkeit auf die jeweilige Situation sollte überprüft werden.